

Návod k použití interiérových dveří řady Triumf

Dveře řady Triumf jsou určeny výhradně pro použití ve vnitřních interiérech a nemohou tedy být používány například jako vstupní do bytů či vchodové do rodinných domů. Dále nemohou být osazovány do prostor s nevyzrálými stavebními procesy a s relativní vlhkostí nad 50 %. Prostory, které budou těmito dveřmi odděleny, by neměly vykazovat teplotní rozdíl vyšší než 10 °C.

Konstrukce dveří je tvořena masivní rámem ze smrkového dřeva, výplň je tvořena plošně proleptanou voštinou, plášť je tvořen krycími DTD deskami potaženými folií, laminátem či lakovanými barvou nebo deskami s kresbou dřeva lakovanými barvou.

Dveře jsou běžně osazeny zadlabacími zámky s hloubkou zádlabu 60 mm a s roztečí 72 mm a 3 ks šroubovacích pantů.

V případě použití kliky s rozetou nesmí být její průměr menší než 55 mm, v opačném případě nelze zaručit překrytí vydlabaného otvoru.

Tento typ dveří nelze jakkoli upravovat zkracováním.

Při ošetřování povrchu dveří doporučujeme použít roztok vody a čistících přípravků na bázi mýdla a na skleněnou plochu použít běžné čistící prostředky k tomu určené. Nikdy nepoužívejte čistící prostředky, které obsahují písek a chlór nebo takové, které mohou narušit strukturu povrchu dveří. Dále by povrchová úprava dveří neměla přijít do styku s ostrými předměty, které ji mohou poškodit.

Dveře jsou opatřeny ochrannými kartonovými návleky a jsou zabaleny do průhledné folie. Je nutné skladovat je v suchých a krytých prostorech, nejlépe ve vodorovné poloze.

Záruční doba na výrobek je poskytována po dobu 24 měsíců.